

XFinger

accedi al tuo mondo *con un touch*

LETTORE BIOMETRICO DI IMPRONTE DIGITALI



XFinger è un lettore di impronte digitali ad alta tecnologia per il controllo degli accessi e la sicurezza dei luoghi di lavoro.


XFinger è un lettore di ultimissima generazione che racchiude in un design moderno e ultra compatto le più **recenti tecnologie in materia di biometria per un controllo accessi ad alta affidabilità**. L'ultimo nato dalla ricerca Zucchetti Axess è infatti la scelta perfetta per un controllo accessi discreto, ma in grado di garantire la massima sicurezza unita alla semplicità d'uso.

Nonostante la leggerezza delle forme **XFinger** è un dispositivo biometrico che può essere tranquillamente collocato all'esterno grazie alla **protezione IP65 e alla robustezza costruttiva** che lo difendono dalle intemperie.

XFinger può operare come **testa di lettura** dei controller **AX GATE e AX DOOR** con i quali, perfettamente integrato, costituisce un moderno e completo sottosistema di identificazione biometrica e RFID per il controllo degli accessi.

Le modalità di funzionamento del lettore biometrico sono molteplici:

- **Identificazione (1:N)** – accesso con impronta digitale
- **Verifica (1:1)** – accesso con Badge e impronta
- **Solo badge**

SPECIFICHE **TÉCNICHE**

| | |
|-----------------------------------|---|
| SENSORE DI IMPRONTE | Ottico con risoluzione 510 dpi |
| MODULO BIOMETRICO | Funzionamento in modalità identificazione (1:N) e verifica (1:1), memoria interna fino a 9500 impronte Velocità di riconoscimento in identificazione <1 sec con 1000 impronte |
| LECTOR | Disponibile in diverse tecnologie: 125 Khz, Mifare, Legic Possibilità di memorizzazione template biometrico su badge |
| SEGNALAZIONI | 2 barre led a 3 colori - Beeper |
| IINTERFACCIA DATI | RS485 con protocollo proprietario (disponibile agli integratori) |
| ALIMENTAZIONE | 9...40Vdc (+/-10%), 250mA Max |
| DIMENSIONI | 47 x 151 x 34 mm (A x L x P, contorni esterni) |
| IINTERVALLO DI TEMPERATURA | Da 0° a +50°C. |
| CAVO DI INTERFACCIA | Cavo di 290 cm con fili terminali liberi, senza connettore |

VANTAGGI

- Alta tecnologia unita alla semplicità di utilizzo;
- Certezza di identificazione, grazie all'unicità dell'impronta digitale;
- Livelli di sicurezza personalizzabili con le diverse possibilità di funzionamento disponibili;
- Design compatto ed elegante per qualsiasi tipo di location, anche la più prestigiosa.