



## SuperGLASS 7

La rilevazione presenze *con stile*

TERMINALE DI RILEVAZIONE PRESENZE  
CON TOUCHSCREEN CAPACITIVO

*Design elegante, innovazione tecnologica e semplicità d'uso sono le caratteristiche di SuperGLASS 7, il nuovo terminale di rilevazione presenze Zucchetti Axess che aggiunge eleganza e stile a qualsiasi ambiente.*

### Gli altri rilevatori si nascondono, SuperGLASS 7 si mostra

SuperGLASS 7 è il primo terminale di rilevazione presenze con display touchscreen capacitivo e funzionalità avanzate in grado di rispondere alle più complesse esigenze aziendali di controllo accessi e sicurezza. Un design innovativo e moderno adatto a qualsiasi ambiente, anche il più prestigioso. Il frontale, completamente realizzato in vetro, dona lucentezza e respiro al rilevatore armonizzando l'oggetto con l'ambiente circostante. L'ampio e resistente display a colori touchscreen consente di visualizzare, oltre alle presenze, anche messaggi di benvenuto ai visitatori, sequenze di immagini promozionali o informazioni sull'azienda.

### L'innovazione ci guida

SuperGLASS 7 è completamente configurabile via web da un qualsiasi browser e rappresenta la soluzione ideale per ogni tipo di azienda perchè è un **dispositivo ready-to-go**, grazie all'applicazione di rilevazione presenze e controllo accessi integrata. Il sistema operativo Windows Embedded Compact 7 consente di programmare SuperGLASS 7 in ambiente .NET rispondendo a qualsiasi esigenza di raccolta dati; un collegamento server/client FTP rende inoltre possibile il trasferimento automatico dei files. **La conservazione e la protezione delle informazioni raccolte da SuperGLASS 7 e scambiate con il server dei dati è garantita da connessioni sicure HTTPS che impediscono qualsiasi contraffazione.**

SuperGLASS 7 è dotato di **funzioni multimediali** tra cui, VOIP anche con video, riproduzione file audio, Text To Speech, streaming video su web e di una **batteria a lunga durata** che assicura il funzionamento del dispositivo anche in assenza di alimentazione.

SuperGLASS 7 offre inoltre una suite di applicazioni specifiche, opzionali, tra cui:

- **Funzionalità Audio/Video over IP** che trasformano il rilevatore in una potente postazione telefonica o videotelefonica integrata nella rete VOIP aziendale;
- **Funzionalità di invio messaggi pubblici o privati**, visualizzabili sul display e in grado di fornire anche la conferma di lettura.

### Semplice da installare e mantenere

Bastano pochi semplici gesti per installare **SuperGLASS 7**, grazie al vano connessioni posteriore molto ampio e facilmente accessibile per l'operatore. Il sistema POE, fornito di serie, consente inoltre di attivare SuperGLASS7 utilizzando un unico cavo di rete.

### I PLUS di SuperGLASS

- ✓ **Display touchscreen capacitivo;**
- ✓ **Dispositivo ready-to-go**, grazie all'applicazione di rilevazione presenze e controllo accessi integrata;
- ✓ **Completamente configurabile e gestibile via web** e compatibile con la gamma di lettori Zucchetti Axess X1, X2;
- ✓ **Completamente programmabile in microsoft .NET** per soddisfare qualunque esigenza di raccolta dati;
- ✓ **Collegamento server/client FTP** per il trasferimento automatico di files da e verso un server;
- ✓ **Funzioni multimediali:** VOIP anche con video, riproduzione file audio, Text To Speech, streaming video su web;
- ✓ **Batteria a lunga autonomia** per funzionamento in assenza di alimentazione.

*La rilevazione presenze non è mai stata così bella...*

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>INTERFACCIA</b>	Display 7" 800x480 pixel, retroilluminato a LED, touch screen tecnologia capacitiva
<b>PORTE</b>	3 porte host USB 2.0 (2 interne ed 1 esterna) - 1 x Ethernet 10/100 POE A&B compatibile - 1 x Seriale RS232 a livelli EIA 1 x RS485 con possibilità di estendere gli I/O pilotando fino a 4 NeoMAX/AX MAX ognuno con 2 input e 2 relays
<b>LETTORI</b>	Lettore interno RFID in tutte le tecnologie supportate da Zucchetti AXESS: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 125 KHz EM4102 compatibili (doppia testa di lettura)</li> <li>• 125 KHz HID</li> <li>• HID iClass</li> <li>• DESFIRE (NO SAM – secure access module)</li> <li>• 13,56 MHz Lettura e Scrittura multi-standard ISO14443/15693 (con Mifare)</li> <li>• 13,56 MHz Lettura &amp; Scrittura multi-standard ad alta sicurezza con tecnologia Legic Advant ISO14443/15693</li> </ul> Lettori esterni opzionali: RFID o magnetico o barcode a strisciamento - USB per penna o scanner barcode
<b>DISPOSITIVI INPUT/OUTPUT</b>	2 x relè 1A 30V configurabili: Normalmente Aperto o Normalmente Chiuso 2 x input digitali optoisolati per contatti puliti
<b>ALIMENTAZIONE</b>	POE oppure Alimentazione elettrica: 12...48 VDC 5...7W (fino a 10W durante ricarica batterie veloce) Batteria di backup: autonomia di funzionamento di 2 ore in caso di interruzione di corrente
<b>OPZIONI</b>	Modulo WiFi 802.11 b/g interno - Modem GSM / GPRS - Chiavetta di Memoria (USB)
<b>AUDIO</b>	Mono Speaker 1W con riproduzione file wav e mp3 - Microfono per registrare file audio
<b>SERVIZI SOFTWARE</b>	Applicativo di raccolta dati per controllo accessi e rilevazione presenze integrato. Windows Embedded Compact 7 - .NET Compact framework 3.5 Server e Client FTP con possibilità di copia automatica di files da e verso un altro Server FTP. Web server IE7 jscript e vbscript compatibile - VOIP (Voice Over IP) Telnet - Remote desktop client - Browser Internet
<b>CARATTERISTICHE HARDWARE</b>	Processore Cortex A8 a 600 Mhz 256 MB RAM e 256 MB flash (90 MB disponibili come disco flash interno espandibile a GB con Keyfob USB)